

АВТОПОГРУЗЧИК ДИЗЕЛЬНЫЙ IROYE IC30D

- Запуск погрузчика индивидуальным ключом зажигания
- Дисплей со счетчиком моточасов и индикацией текущего состояния
- Индикация уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости
- Сидение с настройками под оператора с любой комплектацией
- Хороший обзор благодаря тонким стойкам и продуманной дизайне мачты
- Возможность оснащения любым навесным оборудованием
- Гидроусилитель руля
- Рулевая колонка настраиваемая, руль с поворотной рукояткой
- Интеллектуальные помощники при работе с грузом
- Электронный контроль плавности опускания вилок на землю
- Совместим с любым типом и цветом колес
- Агрессивный рисунок протектора позволяет работать на улице
- Сферические или панорамные зеркала заднего вида
- Ремень безопасности черного или желтого цвета
- Комбинированные огни спереди и сзади
- Проблесковый маячок
- Звуковой сигнал заднего хода
- Ручной стояночный тормоз
- Возможность установки заводской закрытой кабины с отопителем



Сами разрабатываем и производим погрузчики на крупнейшей фабрике в Китае. Всего доступно более 900 разных опций для операций любой сложности



Шасси автопогрузчика совместимо с китайскими двигателями XINCHAI C490 (36,8 кВт), а также с японскими двигателями ISUZU C240 (34,5 кВт)



Удобные и антивандальные органы управления интуитивно понятны и долговечны



Подвесная конструкция кабины и сидения снижает вибрацию на 30%, чтобы обеспечить комфортную работу в течение смены и уменьшить ошибки из-за усталости оператора

Грузоподъемность	Q (кг)	3000
Колесная база	y (мм)	1700
Сервисная масса	кг	~4460
Наклон мачты вперед/назад	a/b (°)	6/12
Высота ограждения оператора	h ₆ (мм)	2335
Габаритная длина с вилами 1150мм	l ₁ (мм)	3850
Длина до спинки вил	l ₂ (мм)	2700
Габаритная ширина	b ₁ /b ₂ (мм)	1225
Тип каретки	FEM	3A
Клиренс	m ₁ (мм)	145
Рабочий коридор с поддоном 1000x1200мм	Ast (мм)	4094
Рабочий коридор с поддоном 800x1200мм	Ast (мм)	4180
Радиус разворота	Wa (мм)	2425
Максимальная скорость с грузом/без груза	км/ч	20/20
Скорость подъема с грузом/без груза	м/с	0,41/0,52
Скорость опускания с грузом/без груза	м/с	0,56/0,5
Уровень шума	дБ	70



ДОСТУПНЫЕ МАЧТЫ И ОСТАТОЧНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный ход	Высота выдвинутой мачты	Остаточная г/п на макс. высоте
h ₃ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)	h ₄ (мм)	Q (кг)
3000	2070	100	3595	3000
3300	2220	100	3895	3000
3500	2320	100	4095	3000
4000	2620	100	4595	3000
3000	2070	1382	3950	3000
3300	2220	1532	3940	3000
3500	2320	1632	4090	3000
4000	1960	1272	4700	3000
4300	2060	1372	5000	2900
4500	2110	1422	5200	2800
4700	2160	1472	5400	2700
5000	2260	1572	5700	2400
5500	2460	1772	6200	2250
6000	2660	1972	6700	2100
6500	2910	2200	7200	1700
7000	3110	2300	7700	1400

