

Полные технические характеристики ZOWELL XEA 10 / 12

Модель			XEA10	XEA 12
Идентификация	Положение оператора		Сопровождение	Сопровождение
	Тип мачты		Таблица мачт*	Таблица мачт*
	Грузоподъёмность	Q кг	1000	1200
	Центр тяжести груза	C мм	600	600
	Расстояние от оси колеса до груза	X мм	357	357
	Колёсная база	Y мм	1202	1202
Массы	Вес, без батареи	Kг	530	594
	Нагрузка на ось с грузом со стороны привода/груза	Kг	400/130	400/130
Колёса	Колёса		Полиуретан	Полиуретан
	Размер приводного колеса	Мм	210x70	210x70
	Размер опорного ролика	Мм	80x70	80x70
	Размер опорного колеса	Мм	125x60	125x60
	Кол-во колёс (х=с приводом) опорное колесо/ролик		1х-1/4	1х-1/4
	Колея со стороны привода/груза	Мм	481/400	481/400
Габариты	Общая длина	L1 мм	1756	1756
	Общая ширина	b1 мм	850	850
	Высота с опущенной мачтой	h1 мм	Таблица мачт*	
	Свободный ход вил	h2 мм		
	Высота подъёма вил	h3 мм		
	Высота с выдвинутой мачтой	h4 мм		
	Высота опущенных вилок	h5 мм	86	86
	Высота рукоятки в положении оператора, мин/макс	h6 мм	1305 / 715	1305 / 715
	Длина до лицевой стороны вилок	L2 мм	606	606
	Размеры вилок	s/e/l мм	160 / 61 / 1150	160 / 61 / 1150
	Внешнее расстояние между вилами	b3 мм	560	560
	Дорожный просвет (Клиренс)	m мм	25	25
	Рабочий коридор с паллетом 800x1200 мм вдоль стороны 1200 мм	Ast мм	2244	2244
	Радиус разворота (мин)	Wa мм	1400	1400
Рабочие характеристики	Скорость движения (с грузом / без груза)	км/ч	4 / 4.5	4 / 4.5
	Скорость подъёма вилок (с грузом / без груза)	мм/сек	120 / 200	120 / 200
	Скорость опускания вилок (с грузом / без груза)	мм/сек	80 / 90	80 / 90
	Максимальный уклон (с грузом / без груза)	%	5 / 8	5 / 8
	Тормозная система		Электромагнитная	Электромагнитная
Двигатель	Двигатель движения	кВт	0.65	0.65
	Двигатель подъёма	кВт	2.2	2.2
	Батарея напряжение/ёмкость	В/Ач	24/80 (2шт 12/80)	24/80 (2шт 12/80)
	Вес батареи	Кг	27 (2 шт)	27 (2 шт)
Прочее	Тип контроллера		Curtis (США)	Curtis (США)
	Уровень шума для оператора	дБ	<70	<70