

АВТОПОГРУЗЧИК ДИЗЕЛЬНЫЙ IROYE IC15D

- Запуск погрузчика индивидуальным ключом зажигания
- Дисплей со счетчиком моточасов и индикацией текущего состояния
- Индикация уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости
- Сидение с настройками под оператора с любой комплектацией
- Хороший обзор благодаря тонким стойкам и продуманной дизайне мачты
- Возможность оснащения любым навесным оборудованием
- Гидроусилитель руля
- Рулевая колонка настраиваемая, руль с поворотной рукояткой
- Интеллектуальные помощники при работе с грузом
- Электронный контроль плавности опускания вилок на землю
- Совместим с любым типом и цветом колес
- Агрессивный рисунок протектора позволяет работать на улице
- Сферические или панорамные зеркала заднего вида
- Ремень безопасности черного или желтого цвета
- Комбинированные огни спереди и сзади
- Проблесковый маячок
- Звуковой сигнал заднего хода
- Ручной стояночный тормоз
- Возможность установки заводской закрытой кабины с отопителем



Сами разрабатываем и производим погрузчики на крупнейшей фабрике в Китае. Всего доступно более 900 разных опций для операций любой сложности



Шасси автопогрузчика совместимо с китайскими двигателями XINCHAI NC485, а также с японскими двигателями ISUZU C240



Удобные и антивандальные органы управления интуитивно понятны и долговечны



Подвесная конструкция кабины и сидения снижает вибрацию на 30%, чтобы обеспечить комфортную работу в течение смены и уменьшить ошибки из-за усталости оператора



Грузоподъемность	Q (кг)	1500
Колесная база	y (мм)	1410
Сервисная масса	кг	~2860
Наклон мачты вперед/назад	a/b (°)	6/12
Высота ограждения оператора	h ₆ (мм)	2160
Габаритная длина с вилами 1150мм	l ₁ (мм)	3435
Длина до спинки вил	l ₂ (мм)	2285
Габаритная ширина	b ₁ /b ₂ (мм)	1082
Тип каретки	FEM	2A
Клиренс	m ₁ (мм)	110
Рабочий коридор с поддоном 1000x1200мм	Ast (мм)	3509
Рабочий коридор с поддоном 800x1200мм	Ast (мм)	3709
Радиус разворота	Wa (мм)	2100
Максимальная скорость с грузом/без груза	км/ч	15/15
Скорость подъема с грузом/без груза	м/с	0,5/0,56
Скорость опускания с грузом/без груза	м/с	0,56/0,5
Уровень шума	дБ	70

ДОСТУПНЫЕ МАЧТЫ И ОСТАТОЧНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный ход	Высота выдвинутой мачты	Остаточная г/п на макс. высоте
h ₃ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)	h ₄ (мм)	Q (кг)
3000	2025	100	3575	1500
3300	2175	100	3875	1500
3500	2275	100	4075	1500
4000	2575	100	4575	1500
3000	2025	1460	3570	1500
3300	2175	1610	3920	1500
3500	2275	1710	4070	1500
4000	2625	2000	4570	1500
4300	2025	1400	4870	1250
4500	2075	1500	5070	1200
4700	2125	1565	5270	1180
5000	2225	1665	5570	900
5500	2425	1800	6070	800
6000	2625	2000	6570	600

