

АВТОПОГРУЗЧИК ДИЗЕЛЬНЫЙ IROYE IC50D

- Запуск погрузчика индивидуальным ключом зажигания
- Дисплей со счетчиком моточасов и индикацией текущего состояния
- Индикация уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости
- Сидение с настройками под оператора с любой комплектацией
- Хороший обзор благодаря тонким стойкам и продуманной дизайне мачты
- Возможность оснащения любым навесным оборудованием
- Гидроусилитель руля
- Рулевая колонка настраиваемая, руль с поворотной рукояткой
- Интеллектуальные помощники при работе с грузом
- Электронный контроль плавности опускания ви́л на землю
- Совместим с любым типом и цветом колес
- Агрессивный рисунок протектора позволяет работать на улице
- Сферические или панорамные зеркала заднего вида
- Ремень безопасности черного или желтого цвета
- Комбинированные огни спереди и сзади
- Проблесковый маячок
- Звуковой сигнал заднего хода
- Ручной стояночный тормоз
- Возможность установки заводской закрытой кабины с отопителем



Сами разрабатываем и производим погрузчики на крупнейшей фабрике в Китае. Всего доступно более 900 разных опций для операций любой сложности



Шасси автопогрузчика совместимо с китайскими двигателями ZHOACHAI 6102 (80,9 кВт), а также с японскими двигателями ISUZU 6BG1 (82 кВт)



Удобные и антивандальные органы управления интуитивно понятны и долговечны



Подвесная конструкция кабины и сидения снижает вибрацию на 30%, чтобы обеспечить комфортную работу в течение смены и уменьшить ошибки из-за усталости оператора

Грузоподъемность	Q (кг)	5000
Колесная база	y (мм)	2250
Сервисная масса	кг	~7980
Наклон мачты вперед/назад	a/b (°)	6/12
Высота ограждения оператора	h ₆ (мм)	2445
Габаритная длина с вилами 1150мм	l ₁ (мм)	4660
Длина до спинки вил	l ₂ (мм)	3510
Габаритная ширина	b ₁ /b ₂ (мм)	1995
Тип каретки	FEM	4A
Клиренс	m ₁ (мм)	200
Рабочий коридор с поддоном 1000x1200мм	Ast (мм)	4931
Рабочий коридор с поддоном 800x1200мм	Ast (мм)	5015
Радиус разворота	Wa (мм)	3260
Максимальная скорость с грузом/без груза	км/ч	21/23
Скорость подъема с грузом/без груза	м/с	0,50/0,53
Скорость опускания с грузом/без груза	м/с	0,60/0,40
Уровень шума	дБ	70



ДОСТУПНЫЕ МАЧТЫ И ОСТАТОЧНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный ход	Высота выдвинутой мачты	Остаточная г/п на макс. высоте
h ₃ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)	h ₄ (мм)	Q (кг)
3000	2515	152	3967	5000
3300	2665	152	4367	5000
3500	2765	152	4567	5000
4000	3065	152	4767	5000
4300	3165	152	5067	5000
4500	3315	152	5367	5000
4700	3440	152	5567	5000
5000	3565	152	6067	5000
5500	3865	152	6567	5000
4000	2510	1378	5112	5000
4300	2625	1494	5412	4500
4500	2675	1544	5612	4500
4700	2775	1644	5812	4500
5000	2840	1708	6112	4500
5500	3005	1874	6612	4200
6000	3220	2044	7112	4000

