

КОМПАКТНАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА IROYE CBD20



- Грузоподъемность 2000 кг
- Габариты для удобного разворота в фуре/вагоне/магазине
- Стандартные вилы 1150мм можно укоротить до 1000мм (опция)
- Полностью электрическое управление ходом и подъемом
- Антивандальная пластиковая рукоятка из ABS-пластика
- Запуск и отключение по кнопке (гриб)
- Автоматическая остановка если оператора зажало рукояткой
- Светодиодный индикатор заряда АКБ и наличия ошибок
- Быстрая замена АКБ (до 10 секунд) без дополнительного инструмента
- Защита от перегрузки
- Материал колес – вулканизированный полиуретан для любых покрытий
- Подвилочные колеса сдвоенные для снижения износа
- АКБ с емкостью 20Ач для бесперебойной работы в течение 3 часов
- Возможность периодической подзарядки АКБ
- ЗУ внешнее с функцией Fast Charge (30% за 30 минут, 100% за 3 часа)



Ролик для комфортного въезда поперек не повреждает доски поддонов



Металлическая защита колеса защищает колесо от повреждений, а также от наезда на ноги (опция)

Грузоподъемность	Q (кг)	2000
Высота опущенных вилок	h_{13} (мм)	80
Высота подъема вилок	h_3 (мм)	190
Размер приводного колеса	мм	210x75
Размер подвилочных колес	мм	80x70
Габаритная высота (сборной)	h_{14} (мм)	1200
Габаритная длина	l_1 (мм)	1580
Габаритная ширина	b_5 (мм)	550
Стандартная длина вилок	мм	1150
Рабочий коридор с поддоном 800x1200 мм	$A_{ст}$ (мм)	2180
Радиус разворота	W_a (мм)	1380
Масса	кг	120

