






ЭЛЕКТРОШТАБЕЛЕР С ВЫДВИЖНОЙ МАЧТОЙ IROYE CQD12W

- Модель является экономичной заменой ричтраку с высотой подъема до 5600мм
- Отсутствие опорных вилок расширяет области применения штабелера
- Компактные размеры для работы в ограниченном пространстве
- Съемные вилы: возможность быстрой замены или настройки
- Наклоняемая каретка вперед и назад
- Совместим с опцией бокового смещения вилок (сайд-шифтом)
- Механическое и электронное демпфирование мачты
- Автоматическое замедление движения при поднятой мачте и поворотах
- Защита от перегрузок с клапаном сброса давления
- Быстрое аварийное отключение питания (гриб)
- Пыленепроницаемая и водонепроницаемая электроника
- Износостойкие колеса из вулканизированного полиуретана
- Блокировка движения если оператор находится слишком близко к штабелеру
- Автоматическая остановка и отъезд от оператора в случае, если его прижало к стене
- Функция черепашого хода
- Совместим со свинцово-кислотными и литий-ионными аккумуляторами

Грузоподъемность	Q (кг)	1250
Колесная база	y (мм)	1380
Сервисная масса	кг	~1700
Размер колес, приводное	мм	210x85
Размер колес, передние	мм	250x70
Размер колес, опорные		127x57
Стандартная длина вилок	l (мм)	950
Габаритная длина	l ₁ (мм)	2500
Габаритная ширина	b ₁ /b ₂ (мм)	990
Клиренс	m ₁ (мм)	55
Рабочий коридор с поддоном 800x1200мм	Ast (мм)	2620
Радиус разворота	Wa (мм)	1550
Максимальная скорость с грузом/без груза	км/ч	6,0/6,0
Скорость подъема с грузом/без груза	м/с	0,13/0,20
Скорость опускания с грузом/без груза	м/с	0,45/0,45
Мощность двигателя подъема	кВт	1,2
Мощность двигателя хода	кВт	4,5
Уровень шума	дБ	65



ДОСТУПНЫЕ МАЧТЫ

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный ход	Высота выдвинутой мачты
h ₃ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)	h ₄ (мм)
2500	1880	0	3500
3000	2118	0	4000
3500	2400	0	4500
4000	1953	1280	5000
4500	2128	1480	5500
5000	2298	1600	6000
5600	2495	1870	6600