

АВТОПОГРУЗЧИК ДИЗЕЛЬНЫЙ IROYE IC25D

- Запуск погрузчика индивидуальным ключом зажигания
- Дисплей со счетчиком моточасов и индикацией текущего состояния
- Индикация уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости
- Сидение с настройками под оператора с любой комплектацией
- Хороший обзор благодаря тонким стойкам и продуманной дизайне мачты
- Возможность оснащения любым навесным оборудованием
- Гидроусилитель руля
- Рулевая колонка настраиваемая, руль с поворотной рукояткой
- Интеллектуальные помощники при работе с грузом
- Электронный контроль плавности опускания вилок на землю
- Совместим с любым типом и цветом колес
- Агрессивный рисунок протектора позволяет работать на улице
- Сферические или панорамные зеркала заднего вида
- Ремень безопасности черного или желтого цвета
- Комбинированные огни спереди и сзади
- Проблесковый маячок
- Звуковой сигнал заднего хода
- Ручной стояночный тормоз
- Возможность установки заводской закрытой кабины с отопителем



Сами разрабатываем и производим погрузчики на крупнейшей фабрике в Китае. Всего доступно более 900 разных опций для операций любой сложности



Шасси автопогрузчика совместимо с китайскими двигателями XINCHAI C490 (36,8 кВт), а также с японскими двигателями ISUZU C240 (34,5 кВт)



Удобные и антивандальные органы управления интуитивно понятны и долговечны



Подвесная конструкция кабины и сидения снижает вибрацию на 30%, чтобы обеспечить комфортную работу в течение смены и уменьшить ошибки из-за усталости оператора

Грузоподъемность	Q (кг)	2500
Колесная база	y (мм)	1650
Сервисная масса	кг	~3605
Наклон мачты вперед/назад	a/b (°)	6/12
Высота ограждения оператора	h ₆ (мм)	2215
Габаритная длина с вилами 1150мм	l ₁ (мм)	3810
Длина до спинки вил	l ₂ (мм)	2660
Габаритная ширина	b ₁ /b ₂ (мм)	1150
Тип каретки	FEM	2A
Клиренс	m ₁ (мм)	130
Рабочий коридор с поддоном 1000x1200мм	Ast (мм)	4050
Рабочий коридор с поддоном 800x1200мм	Ast (мм)	4120
Радиус разворота	Wa (мм)	2365
Максимальная скорость с грузом/без груза	км/ч	20/20
Скорость подъема с грузом/без груза	м/с	0,38/0,5
Скорость опускания с грузом/без груза	м/с	0,54/0,48
Уровень шума	дБ	70



ДОСТУПНЫЕ МАЧТЫ И ОСТАТОЧНАЯ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ

Высота подъема	Высота сложенной мачты	Свободный ход	Высота выдвинутой мачты	Остаточная г/п на макс. высоте
h ₃ (мм)	h ₁ (мм)	h ₂ (мм)	h ₄ (мм)	Q (кг)
3000	2055	0	3580	2500
3300	2205	0	3880	2500
3500	2305	0	4080	2500
4000	2605	0	4580	2450
3000	2070	1470	3605	2500
3300	2220	1620	3955	2500
3500	2320	1720	4105	2500
4000	1945	1300	4607	2500
4300	2045	1400	4907	2400
4500	2095	1498	5107	2300
4700	2145	1548	5307	2200
5000	2245	1648	5607	2000
5500	2445	1800	6107	1800
6000	2645	2000	6607	1600
6500	2895	2200	7107	1200
7000	3095	2300	7607	800

